

## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold



### Produkt:

MF19-9873DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET BUET KROM 80X80 M/F/DØR
MF19-9871DF-R	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET BUET KROM 80X90 M/F/DØR
MF19-9871DF-L	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET BUET KROM 90X80 M/F/DØR
MF19-9870	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET BUET KROM 90X90
MF19-9870F	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET BUET KROM 90X90 M/F
MF19-9876DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET RETT KROM 70X90 M/F/DØR
MF19-9877DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET RETT KROM 80X100 M/F/D
MF19-9874DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET RETT KROM 80X80 M/F/DØR
MF19-9878DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET RETT KROM 90X100 M/F/D
MF19-9875DF	MFJ CELESTE SILVIA DUSJKABINET RETT KROM 90X90 M/F/DØR

### Produktbeskrivelse:

#### *Celeste Silvia Dusjkabinett:*

Dusjkabinettet med slette forkrommede aluminiumsprofiler, kommer med 5 mm klart herdet glass. Doble skyvedører i front med foliert sikkerhetsglass vil ha doble opphengshjul som lett lar deg ta av dørene ved rengjøring. Med i pakken får du også dusjstang og dusjslange, samt et dusjhode med hele tre strålefunksjoner. Bunnkar i akryl vil ha stålramme for stabilitet, justerbare ben og praktisk ytterkant, slik at silikon ikke vil være nødvendig. Bunnkaret vil også komme med vannlås, avløpsslange og frontpanel, festet med magnet for og enkelt kunne fjernes ved rengjøring.

5 års garanti på Celeste dusjkabinetter.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjkabinettet er flatpakket. Leveres i 4 deler.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Lakkerte profiler:*

Profiler i front av dusjkabinettet, og på veggene er bestående av slett forkrommet aluminium.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

### *Herdet glass med folie:*

Enkelte glassflater i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

### *Bunnkar i akryl:*

Bunnkar i fiberarmert akryl har stålramme for ekstra stabilitet. Overflate i blank sanitetsakryl letter rengjøring.

*Rengjøring og vedlikehold bunnkar:* Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av bunnkaret med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss jevnlig, samt rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg. Fargepigmenter kan sette merker i akrylen og dusjkabinettet må derfor ikke benyttes til rengjøring av klær, hårfarging etc.

### *Ettersyn/kontroll:*

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjkabinettet og montering, samt stramme til skruene ved behov.

### *Fuktbestandighet:*

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

### *Antatt levetid: >5 år.*

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.

Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

## Anvisninger for deponering:

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

## Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

\_\_\_\_\_  
Billingstad

\_\_\_\_\_  
*Jakob Horsholt*

\_\_\_\_\_  
25.05.2020

**Sted**

**Signatur**

**Dato**