

## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold



### **Produkt:**

MF19-4604BF-1000R	CELESTE AMORE FRONT 100 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/HØYRE
MF19-4604BF-1000L	CELESTE AMORE FRONT 100 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/VENSTRE
MF19-4604BF-1200R	CELESTE AMORE FRONT 120 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/HØYRE
MF19-4604BF-1200L	CELESTE AMORE FRONT 120 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/VENSTRE
MF19-4604BF-900R	CELESTE AMORE FRONT 90 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/HØYRE
MF19-4604BFL-900L	CELESTE AMORE FRONT 90 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/VENSTRE
MF19-4605BF-900R	CELESTE AMORE SIDEVEGG 90 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/HØYRE
MF19-4605BF-900L	CELESTE AMORE SIDEVEGG 90 TIL DUSJHJØRNE 8MM FOLIE/VEN

### **Produktbeskrivelse:**

#### *Celeste Amore Dusjløsning:*

Celeste Amore er en minimalistisk dusjløsning, og består av en front med slagdør og sidevegg. Dusjfronten kommer med sorte profiler. For at du skal kunne tilpasse dusjhjørnet etter ditt behov, finnes dusjfronten i flere størrelser. Fronten er en fin løsning som en nisjedør, eller du kan kombinere den med en sidevegg for å få et komplett dusjhjørne. Amore er laget i 8mm herdet glass med en gjennomsiktig sikkerhetsfolie. Med safetyfoil på glasset, vil du og din familie få en tryggere dusjopplevelse. Dersom glasset mot formodning skulle knuse, vil safetyfoil sørge for at glasset holder seg i folien.

Med i pakken får du også magnetlist til dusjdøren, håndtak og subbelist. Alt i sort farge.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

### **Anvisninger for drift og vedlikehold:**

#### *Aluminiums profiler*

Profiler i topp og bunn, samt profiler som festes i veggene er bestående av sort aluminium.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

#### *Herdet glass med folie:*

Glassflaten i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller

utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

#### *Ettersyn/kontroll:*

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av skyvedøren og montering, samt stramme til skruene ved behov.

#### *Fuktbestandighet:*

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

#### *Antatt levetid: >5 år.*

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.

Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

### **Anvisninger for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

#### *Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

**Jakob Horsholt**

**Innkjøpsansvarlig**

Billingsstad

*Jakob Horsholt*

20.10.2020

**Sted**

**Signatur**

**Dato**