

Foil Kit 500



Trenger du gulvvarme for tregulv? Da er Foil Kit helt riktig for prosjektet ditt. Foil Kit gjør det enkelt å få gulvvarme under både parkett, laminat og gulvbelegg. Gulvvarmefolien er svært tynn og legges alltid med den energieffektive isolerplaten [Ebisol](#) for beste resultat. Pakken inkluderer den [WiFi-klargjorte](#) termostaten [EB-Therm 500](#). Hvis du installerer tilbehøret [EB-Connect WiFi](#), kan du også styre gulvvarmen via appen [Ebeco Connect](#) eller via åpent API.

Foil Kit varmemefolie er slitesterk, driftssikker og ekstremt tynn – bare 0,3 mm. Den inneholder ikke halogener eller PVC. Foil Kit fås i breddene 43 cm og 100 cm samt i løpemeter.

Vårt gulvvarmekonsept [WiFi READY](#)

Med konseptet [WiFi READY](#) gir vi deg som installatør muligheten til å tilby en komplett og svært fleksibel gulvvarmeløsning til kunden. Nye Foil Kit 500 er et gulvvarmefoliesett med alt du trenger til installasjonen. Nyheten er valgfriheten. Ett gulvvarmesett – med og uten WiFi.

Folien er brukes alltid sammen med en [Ebisol](#) effektiv isolasjonsplate. På denne måten får du et energieffektivt system med svært gode trinndependende egenskaper.

Slik fungerer det: Termostaten [EB-Therm 500](#) er klargjort for WiFi. Når tilbehøret [EB-Connect](#) WiFi installeres, kan gulvvarmen styres via appen Ebeco Connect eller via åpent API. .

Last ned appen gratis her:



Styr gulvvarmen effektivt med termostaten EB-Therm 500

Gulvvarmetermostaten [EB-Therm 500](#) er enkel å håndtere og installere og er utviklet med installatøren i fokus. Den tydelige oppstartsguiden og det gjennomtenkte menysystemet gjør det enkelt for både installatøren og brukeren. EB-Therm 500 har individuelt justerbare energisparingsprogrammer og gjør det enkelt for deg som vil styre gulvvarmen energieffektivt. Termostaten har rom- og gulvsensorer samt en funksjon som gjør at varmen ikke overstiger +27 °C, som er anbefalingen for tregulv. EB-Therm 500 støtter åtte ulike sensortyper og passer i de vanligste rammesystemene.

Tynn gulvvarmefolie for tørre rom

Gulvvarmefolien er slitesterk, driftssikker og svært tynn – kun 0,3 mm. Den er fri for både halogen og PVC. Foil Kit installeres i tørre rom over eksisterende gulvkonstruksjoner som betong eller sponplate. Underliggende plastmatter må alltid fjernes før installasjon. Varmefolien kobles sammen med dobbeltisolerte tilkoblingskabler og tilkoblingsklemmene som følger med i pakken. Til dette trenger du en presstang. Folien legges alltid sammen med den effektive isolerplaten Ebisol. På denne måten får du et energieffektivt system. Ebisol har dessuten utmerkede trinnyltdpendende egenskaper. Foil Kit fås i breddene 43 cm og 100 cm og i løpemeter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Settet inkluderer: Gulvvarmefolie, termostat [EB-Therm 500](#), tape, tilkoblingsklemmer, RTK-kabler, spiralslange.

Underlag	Betong, sponplate*
Gulvmaterial	Tre, laminat, plastmatte
Romtype	KUN tørre rom
Folietykkelse	0,3 mm
Total bredde	430 mm
Oppvarmet bredde	400 mm
Effekt	65 W/m ²
Maks. tilkoblingsareal ved 10 A	ca. 35 m ²
Laveste installasjonstemp.	+5 °C
Tilkoblingsspenning	230 V
Godkjenning	CE

Ifølge forskriftene skal systemet legges og kobles til strømmettet av autorisert installatør.

*Fjern alltid eventuell eksisterende plastmatte før installasjon.

[Les mer om installasjon og garanti på vår gulvvarme.](#)

ARTICLETABLE:

Du kan også få folie i løpemeter i to bredder hvis de ferdige settene ikke passer. Glem da ikke å kjøpe tilbehør!

EL-nr.	Artikkelnr.	Effekt per m ²	Bredde	Effektiv bredde	Lengde	Maks. areal m ²	Koblingsklemmer (st)
1008720	8961020	65 W/m ²	43 cm	40 cm	13,5 m	6 m ²	20
1008721	8961021	65 W/m ²	43 cm	40 cm	18,0 m	8 m ²	20
1008722	8961022	65 W/m ²	43 cm	40 cm	22,5 m	10 m ²	20
1008723	8961023	65 W/m ²	43 cm	40 cm	27,0 m	12 m ²	24
1008724	8961024	65 W/m ²	43 cm	40 cm	31,5 m	14 m ²	24
1008726	8961026	65 W/m ²	100 cm	97 cm	10 m	10 m ²	10
1008727	8961027	65 W/m ²	100 cm	97 cm	15 m	15 m ²	10

SUPPLERINGSSETT – Kjøp et vanlig sett pluss dette når det største settet ikke strekker til. Termostat inngår ikke.

1008725	8961025	65 W/m ²	43 cm	40 cm	22,5 m	10 m ²	
1008728	8961028	65 W/m ²	100 cm	97 cm	22,5 m	10 m ²	

LØPEMETERFOLIE, uten termostat eller tilbehør

5431633	8960626	65 W/m ²	43 cm	40 cm			
5431633	8960627	65 W/m ²	100 cm	97 cm			
5431634	8960628	65 W/m ²	69 cm	66 cm			

GARANTI:



Vi gir 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – med unntak av termostaten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du [registrerer deg via skjemaet](#). Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen. Alle vilkår og forutsetninger fås i [garantibeviset](#).

ACCESSORY:

EB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi er tilbehøret som gjør EB-Therm 500 til en wifi-termostat. Muliggjør styring av gulvvarmen via appen Ebeco Connect eller åpent API.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
6400011	8581604	EB-Connect WiFi



Presstang

Brukes ved montering Ebeco Foil for å koble sammen kabler og tilkoblingsklemmer.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103016	8960690	Presstang Ebeco Foil



Forhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål	Farge
5481686	8581686	Forhøyningsramme Ebeco	87x87x29 mm	Hvit (RAL 9003)



Ebisol

Isolering for tre-/laminatgulv. Installeres alltid under Foil Kit. Øker komforten og reduserer trinnlyd, med eller uten gulvvarme.



El-nr.	Artikkelnr.	Lengde	Bredde	Tykkelse	Areal/plate	Antall plater/pk.	Total areal/pk.
1837301	8960170	1200 mm	500 mm	3 mm	0,60 m ²	10 stk.	6 m ²
1837302	8960172	1200 mm	500 mm	6 mm	0,60 m ²	10 stk.	6 m ²

Tilslutnings-/avslutningssett

Material som brukes ved legging av Ebeco Foil for å koble sammen installasjonskablene med folien.


El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103018	8960679	Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MINI (for 4 stk. folier)
1103019	8960680	Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MAXI (for 10 stk. folier)



RTK-kabel

Dobbeltisolert installasjonskabel. Brukes ved legging av Ebeco Foil.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde
1103020	0376603	RTK-kabel dobbeltisolert, blå 1,5 mm ²	25 m
1103021	0376613	RTK-kabel dobbeltisolert brun 1,5 mm ²	25 m



Festetape for folie

Brukes ved legging av Ebeco Foil.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
1103010	8960546	Festetape for folie	38 mm x 33 m

