



## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

### Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
MOS.ULTRA BIANCO 5X5	D73695M	AET Brand of Opera Group S.r.l, Italia
MOS.ULTRA GRIGIO CHIARO 5X5	D73696M	
MOS.ULTRA NERO 5X5	D73698M	
ULTRA BIANCO RETT 60X120	D061281R	
ULTRA BIANCO RETT 60x60	D066281R	
ULTRA GRIGIO CHIARO RETT 60X120	D061282R	
ULTRA GRIGIO CHIARO RETT 60x60	D066282R	
ULTRA NERO RETT 60X120	D061284R	
ULTRA NERO RETT 60x60	D066284R	

Format:	5x5, 60x60, 60x120cm	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	IV	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	R 10	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	-	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Minimum klasse 3 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 3 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med et sterkt rensmiddel eller svakere oppløsning.

### Produktbeskrivelse:

#### *Serie Ultra, Gulvflis:*

Serien Ultra kommer fra italienske AET. Porcellanato-flisen er en meget slitesterk og frostsikker gulvflis som kan benyttes både inne- og utendørs.

Overflaten er ru og matt, med steinstruktur og fargespill i ulike toner med innspill av mørkere og lysere farger.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Materiale:*

Flisen er bestående av en porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er ru og matt med steinstruktur og har en høy slitasjestyrke.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

-----  
Billingstad

-----  
*Jakob Horsholt*

-----  
17.06.2020

**Sted**

**Signatur**

**Dato**