



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
TERRAZZO BEIGE 60x60	12950031	Casalgrande Padana, Italia
TERRAZZO WHITE 60x60	11950041	
TERRAZZO PEARL 60x60	12950030	
TERRAZZO GREY 60x60	12950029	
MOS. TERRAZZO WHITE 6X6	11704441	
MOS. TERRAZZO PEARL 6X6	12704430	
MOS. TERRAZZO GREY 6X6	12704429	
MOS. TERRAZZO BEIGE 6X6	12704431	

Format:	60x60, 30x30(mosaikk)	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B 1 a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,1%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	Høy	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Produktbeskrivelse:

Serie Terrazzo:

Serien Terrazzo kommer fra italienske Casalgrande Padana. Porcellanato flisen er en meget slitesterk flis egnet for de fleste typer gulv og vegg innendørs. Flisen kommer i et storformat med mål på 60x60 og mosaikkbrett 30x30(6x6). Overflaten er matt, og kommer i fire forskjellige farger.

Flisen består av en samling av porselenssteingodsfliser hvor tilfeldige og uregelmessige mønstre gir et elegant preg, og skaper vakre uavbrutte overflater på tvers av gulv og vegger. Det tilfeldige mønsteret skaper en raffinert tekstur som gjenskaper seminato-temaet, hvor fargekontraster forsterker den naturlige følelsen av stein.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er matt og har en høy ripefasthet.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensedmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megaflis.no
Internettadresse: www.megaflis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Jakob Horsholt

02.03.2022

Sted

Signatur

Dato