

CE / YTELSESERKLÆRING (NO)

Erklæring om ytelse

N.PPBIA-001

1. Unik identifikasjonskode av produkttypen:

TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON UNDER 0.5% (E ≤ 0.5%)

2. Tiltente bruksområder:

INNVENDIG GULV OG VEGGER OG UTVENDIG VEGGER

3. Navn og kontaktadresse til produsenten:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. System for vurdering og verifisering av konstant ytelse: **System 4**

5. Navn og id nummer fra godkjent laboratorium: **kreves ikke.**

6. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Reaksjon på brann (96/603/EEC)	A1-A1fl	EN 14411
Bruddstyrke (ISO 10545-4)	≥ 1300 N	
Sklisikkerhet	NPD	
Taktilitet	NPD	
Vedheft med sementlim	Class C2: ≥ 1 N/mm ²	
Utslipp av farlige stoffer Kadmium (Cd) Bly (Pb)	NPD	
Mostand mot termisk støt (ISO 10545-9)	Overholder	
-Varighet innvendig bruk	Overholder	
-Varighet utvendig bruk: motstand mot frysing og tining (ISO10545-12)	Overholder	

*Utførelsen av produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med de deklarerte ytelsene i punkt 6.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er identifisert under punkt 3.*

- Sjekk flisene før legging: artikkel, tone, kaliber og kvalitet , Bland ikke ulike kaliber.
- Ved legging anvend 2mm fug for rektifiserte fliser, 2,5mm for ikke rektifiserte fliser og 3mm for legging utendørs. Dersom det legges i modulært mønster bruk 2 mm fug for rektifiserte fliser og 4 mm for ikke rektifiserte fliser. Ved modulær flislegging må det gjøres oppmerksom på dette ved bestilling , slik at det bestilles i samme tone og kaliber.
- På vegger med innerhjørner, reserver 5 mm fritt rom for mulig ekspansjon av flisene. For flater over 7 m² legg med 5 mm omkretsfulger. For legging utendørs bruk 5 mm ekspansjonsfulger hver 20-40 m² utendørs og det doble innendørs. Det anbefales ikke å legge uten fulger.
- Det anbefales å beskytte vegg og gulv mot skader som kan oppstå under annet håndverks arbeide som montering av møbler og sanitært utstyr.
- Dersom man velger å legge i forband må ikke flisene forskyves seg i mellom mer enn 20% av flisens totale lengde.
- Når flisene er lagt er det en aksept av flisens kvaliteter, ingen reklamasjon vil bli akseptert på lagt material.

KERABEN GRUPO, S.A.U.

KERABI GRUPO

Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad