

Betongslipemaskin

NPC5000C

1 400 W • 125 mm • 10 000 min⁻¹

Betongslipemaskin til effektiv og støvfri sliping av betongflater

Driftssikker maskin med effektivt støvavsug ved tilkobling av støvsuger. Leveres med diamantkoppeskive.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1400 W
Turtall	10 000 min ⁻¹
Maks skjæredybde	125 mm
Spindel	M14
Senterhull	22,23 mm
Diameter slipeskive	125 mm
Ledning	5,0 m
Støvpose, montert	✓
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), sliping	12,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	4,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

Brukerfordeler

- Mykstart for tryggere arbeid.
- Elektronisk mykstart og kraftjustering.
- Gjenstartsbeskyttelse for økt sikkerhet.
- Komfortabelt gummibelagt håndtak.

EAN 0088381640855

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122853-8
STØVPOSE



140073-2
KOFFERT I METALL



743340-0
Børste A lang



743341-8
Børste B kort



B-12295
DIAMANTKOPPSKIVE 125MM



VALGFRITT TILBEHØR

122853-8
STØVPOSE



140073-2
KOFFERT I METALL



743340-0
Børste A lang



743341-8
Børste B kort



B-12295
DIAMANTKOPPSKIVE 125MM



ANNET

Bruksanvisning

