



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

## **Produkt:**

MF1301F-700	CELESTE VETRO DUSJDØR 70X190 M/FOLIE [1kol]
MF1301F-800	CELESTE VETRO DUSJDØR 80X190 M/FOLIE [1kol]
MF1301F-900	CELESTE VETRO DUSJDØR 90X190 M/FOLIE [1kol]
MF1313F-1000	CELESTE VETRO GLASSVEGG 100CM M/FOLIE [1kol]
MF1313F-1200	CELESTE VETRO GLASSVEGG 120CM M/FOLIE [1kol]

## **Produktbeskrivelse:**

### *Celeste Vetro Dusjløsning:*

Dusjdør og glassvegg med festebeslag i krom, kommer med 8 mm klart foliert glass. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene. Festebeslag i krom aluminium fester glassveggen i vegg, en gulvlist i gulv og et støttestag festes i topp og parallellgående vegg. Støttestaget kan justeres 700-1100mm avstand i ytterkant av glasset til parallell vegg. Dusjdør monteres med to fester i vegg med 3 skruer på hvert feste. Ved ønske om et dusjhjørne kan glassvegg på 100 eller 120cm kombineres med dusjdør på 70, 80 eller 90cm.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjløsning er flatpakket. Leveres i 1 del eller 2 deler.

## **Anvisninger for drift og vedlikehold:**

### *Aluminiums profiler*

Profiler i topp og bunn, samt profiler som festes i veggene er bestående av krom aluminium.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

### *Herdet glass med folie:*

Glassflaten i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler

på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

#### *Ettersyn/kontroll:*

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av skyvedøren og montering, samt stramme til skruene ved behov.

#### *Fuktbestandighet:*

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

#### *Antatt levetid: >5 år.*

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

### **Anvisninger for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

#### *Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

### **Teknisk service:**

Importør:	MegaFlis AS
Postadresse:	Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon:	81 57 00 04
Telefaks:	66 85 31 90
E-post:	<a href="mailto:kundeservice@megafli.no">kundeservice@megafli.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.megafli.no">www.megafli.no</a>

