

# Professional Epoxi A

Professional Epoxy Gulv er en 2-komponent vannbasert Epoxy gulvmaling beregnet for betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller sponplater. Egnert for gulv utsatt for mekanisk og kjemisk påkjenning i bolig, industri og handel.



## Bruksanvisning

Nye betonggulv skal være tørre og rene fra støv, olje og andre urenheter og herdet minst en uke. Sementhud fjernes ved sliping, sandblåsing eller syrevask. Ved overmaling av tidligere maling skal flaten rengjøres. Mattslipes og løstsittende maling fjernes. Ved grunning på sugende underlag skal malingen tynnes 10-20% med vann. Det er viktig å blande maskinelt ved større mengder. Brukstilid 2 timer. Ikke mal under +10 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	6-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	80	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	10 timer	<b>Emballasjer</b>	0,8L 3L 4L
<b>Overmalbar</b>	10-24 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel og rull	<b>VOC</b>	A/j,140,5
<b>Rengjøring</b>	Vann		