



Hovedkarakteristikk

Produkt eller komponent type	Distribution trunking
Applikasjon	Kabel distribusjon
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	24 m

Alternativer

Kanaldimensjoner	60 x 40 mm
Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Festemetode	Power cable: screw-fixed Pre-punched fixing hole with distance of 230 mm between centers
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	60 mm
Bredde	40 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07
omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
miljø/helse	Kadmiumfri Blyfri
standarder	EN 50085-1: 2005 EN 50085-2-1: 2006

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1139 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hetter for misbruk av innværende opplysninger.